



A solução ideal para escadas com curvas e/ou mudanças de inclinação

# SUBLIME

## Plataforma Elevador para escadas com curvas

A plataforma elevatória SUBLIME é a solução ideal para escadas com curvas e/ou mudanças de inclinação.

Pode ser instalada tanto no interior como no exterior de edifícios uma vez que a sua guia/rail é em aço inoxidável.

Cumpramos todos os requisitos das normas vigentes e podemos adaptá-la onde não é possível instalar outras plataformas. Graças ao processo de fabrico, conseguimos fornecer entre 4/5 semanas, com o que estamos à frente de qualquer equipamento do mercado.

- Botão STOP para paragem de emergência
- Sinal luminoso e acústico aquando do movimento.
- Limitador de velocidade.
- Dispositivo anti-colisão nas rampas e sob a plataforma.
- Interruptores de fim de curso.
- Dispositivo de alarme.
- Desbloqueio dos braços em caso de resgate.

### LISBOA

R. Major João Luís de Moura, Famões Park,  
Armazém W, 1685-253 Lisboa

T +351 219 349 490 (Chamada para a rede fixa nacional)

[geral@well4alliberica.pt](mailto:geral@well4alliberica.pt)

[well4alliberica.pt](http://well4alliberica.pt)

# A excelência em elevação

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade carga : 300 Kg  
Plataforma automática  
Rampa acesso a 90° e 180 °  
4 dimensões standard: 650x750mm  
700x750mm 750x900mm  
800x1000mm.  
Velocidade: 0,10 m/s  
Curso: 15000 mm.  
Inclinação das escadas: de 0° a 50°.  
Potência: 0,5 kW (monofásico DC).  
Alimentação: 230V (monofásico –  
0,1kw)  
Guias em aço inox.  
Sistema de fixações do rail à parede  
ou chão.  
Botões de pressão constante dois  
sentidos.  
2 controlos remotos sem fios para o  
patamar com chave.  
Sinal luminoso e acústico aquando  
do movimento.  
Display de diagnóstico  
Chão anti-derrapante de alta  
qualidade.  
Ferramenta para movimentação  
manual do motor  
Cor da plataforma: cinza escuro  
metálico.



## OPCIONAIS:

Outras dimensões disponíveis sob  
consulta  
Assento rebatível e cinto de  
segurança.  
Controlo adicional com cabo.  
Pilares autoportantes ajustáveis em  
altura.  
Côr da plataforma à escolha (RAL).  
Plataforma com bordos sensíveis e  
rampa frontal automática.

Tampas em aço inoxidável.  
Fotocélulas.  
Dispositivo de controlo de carga.  
Paragens intermédias.  
"Drop nose" no patamar inferior.  
Rail com final horizontal em ambos os extremos.  
Tratamento para uso exterior.  
Capa protetora para exterior.



**well4all**  
IBÉRICA